



Valvole per il controllo della pressione

Pressure control valves



OIL SOLUTIONS

**PO Box 38
Strathfieldsaye, VIC, 3551
1800 OIL SOL
1800 645 765**

sales@oilsolutions.com.au

www.oilsolutions.com.au

"For All Your Hydraulic Needs"

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Ordinazioni

Gli ordini devono essere inviati alla:

CBF S.r.l.

Via Caboto, 1
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141-3
Fax 0444 499145

Per posta o telefax. Si prega di evitare, ove possibile, di effettuare ordini per telefono dato che questi dovranno essere in ogni caso confermati per lettera o fax.

Gli ordini devono chiaramente indicare:

- Esatta ragione sociale o indirizzo completo del richiedente.
- Numero d'ordine.
- Data d'ordine.
- Numero d'offerta **CBF** (qualora esista).
- Denominazione valvola.
- Data consegna richiesta.
- Destinazione merce.
- Vettore.

Garanzia

• La **CBF S.r.l.** garantisce che i suoi prodotti sono esenti da difetti di materiali o di costruzione per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di spedizione dai propri magazzini in Montecchio Maggiore (VI) - Italia.

• La garanzia è esclusivamente limitata alla riparazione o sostituzione, a giudizio della **CBF S.r.l.**, d'ogni parte o parti difettose in materiale o costruzione, previo esame dei pezzi che devono essere ritornati alla **CBF**, franco destino, corredati di descrizione dettagliata del malf funzionamento.

• **CBF** declina ogni responsabilità ed esclude l'applicazione della garanzia per quei prodotti che, a proprio insindacabile giudizio, siano stati contaminati, impiegati erroneamente o manomessi in circostanze al di fuori del proprio controllo o senza autorizzazione. La garanzia decade qualora siano apportate modifiche a circuiti o impianti tali da influenzare negativamente il funzionamento del prodotto **CBF**.

• In nessun caso una rivalsa in garanzia potrà comportare revoche contrattuali, sospensioni anche parziali di pagamenti, compensi per danni o rimborsi spese, ivi compresa la spesa di manodopera per la sostituzione del pezzo.

• Questa garanzia riconosciuta dalla **CBF S.r.l.** attraverso la propria organizzazione assistenziale esclude e sostituisce ogni altra garanzia di qualsiasi genere.

• **CBF S.r.l.** non è responsabile per danni diretti o indiretti, ivi comprese eventuali perdite economiche conseguenti a fermo macchina, o ritardate consegne di qualsiasi genere.

Responsabilità d'uso.

Tutti i prodotti **CBF** sono sottoposti a rigorosi collaudi funzionali, conformemente alle caratteristiche riportate sulla documentazione tecnica **CBF**.

Dal momento che le reali condizioni di funzionamento delle apparecchiature del Compratore non sono riproducibili integralmente nei laboratori della **CBF**, la responsabilità della scelta e l'idoneità dei prodotti sono a carico del Compratore stesso.

Giurisdizione

In caso di contestazione in cui la **CBF S.r.l.** sia convenuta è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Le tratte, le accettazioni di regolamenti, le spedizioni senza o contrassegno, le esazioni per mezzo d'incaricati, non costituiscono deroga a questa clausola anche nel caso in cui la **CBF S.r.l.** fosse ricercata per connessione o continenza di causa.

Quando la **CBF S.r.l.** sia attrice potrà ricorrere sia al Foro di Vicenza, sia a quello di residenza del convenuto.

Order entry procedure

Orders are received by:

CBF S.r.l.

Via Caboto, 1
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. ++39-0444-499141/3
Fax ++39-0444-499145

By mail or telefax. When possible, please avoid sending orders by telephone since you must later confirm them by letter.

Orders must clearly show:

- The corporate name and the full address of the applicant.
- Order number.
- Order date.
- **CBF's** offer number (when existing).
- Valve denomination.
- Required delivery date.
- Goods destination.
- Carrier.

Warranty

• **CBF S.r.l.** warrants that its products are free from defects in material and workmanship for a period of 12 months from the date of shipment from the factory in Montecchio Maggiore (VI) - Italy.

• The warranty is strictly limited to the repair or replacement (at **CBF S.r.l.** option) of any part or parts defective in material or workmanship, subject to **CBF's** examination of the part which must be returned to **CBF S.r.l.**, carriage pre-paid by the Customer, with a detailed description of the malfunction.

• **CBF S.r.l.** shall not be responsible for circumstances beyond its control and this warranty shall not apply to products which, in the sole judgement of **CBF** have been subjected to contamination, tampering, negligent handling, misapplication or other misuse.

Changes in circuit or changes in other components which may adversely affect the products of **CBF S.r.l.** void this warranty.

• In none of the cases quoted in the above paragraphs can the customer claim the cancellation of the contract compensation for damages or reimbursement of any expenses as, for example, labor required to replace the defective parts.

• This warranty recognized by **CBF S.r.l.** through its service organization is expressly in lieu of and excludes and supersedes any warranty of merchantability or fitness.

• **CBF S.r.l.** makes no other warranties, expressed or implied, and is not responsible for any consequential damages resulting from use by any buyer or user, its liability being limited to the value of product sold or to the obligation to replace a defective part. In no event shall **CBF S.r.l.** be liable for loss of anticipated profits, consequential damages, or loss of any equipment, installation, system operation or service into which the products of **CBF S.r.l.** may be fitted. **CBF S.r.l.** shall not be liable for any default, claimed breach of warranty, failure to deliver or otherwise, except as herein specifically indicated.

Responsibility for use.

All **CBF** products are checked and tested, in accordance with the specifications indicated in the relevant technical documents.

Since the actual installation and performance of the Customer's equipment cannot be exactly reproduced in the **CBF** testing laboratories, the assurance of suitability of all **CBF's** products in the Customer application is the responsibility of the Customer himself.


Jurisdiction

In case of a dispute where **CBF S.r.l.** is summoned before court, the Court in Law in Vicenza (Italy) is exclusively competent: drafts, acceptance of settlements, dispatches without or with C.O.D. do not constitute a derogation from this clause of jurisdiction even in case **CBF S.r.l.** should be pursued for concession or continence of cause. When **CBF S.r.l.** is the plaintiff, it will be able to recur both to Court of Law in Vicenza and to that where the other party resides.


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE


Valvola limitatrice di pressione a cartuccia Direct acting relief valve - cartridge type

	VLP5-C	5	400	10
	VLP10-C	10	350	11
	VLP20-C	20	350	12
	VLP18-C	30	350	13
	VLP30-C	30	350	14
	VLP40-C	40	350	15
	VLP4008-C	40	350	16
	VLP22-C	40	350	17
	VLP45-C	45	350	18
	VLP4010-C	70	350	19
	VLP80-C	80	350	20
	VLP85-C	85	350	21


Valvola limitatrice di pressione diretta con pistone differenziale, a cartuccia Direct acting differential piston relief valve – cartridge type

	VLPD40-C	50	350	22
	VLPD10-C	80	350	23
	VLP130-CD	130	350	24
	VLP150-CD	150	350	25
	VLP20016-CD	200	350	26
	VLP40020-CD	400	350	27

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia, compensata in pressione Pressure compensated, direct acting relief valve – cartridge type

	VLP40-CC	40	350	28
	VLP45-CC	45	350	29
	VLP80-CC	80	350	30
	VLP130-CC	130	350	31


Valvola limitatrice di pressione pilotata con valvola di non ritorno, a cartuccia Pilot operated relief valve with reverse flow – cartridge type

	VLPPC-33-C	150	350	42
---	------------	-----	-----	-----------

INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE


	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia Pilot operated pressure relief valve – cartridge type




VLPP-T10-C	90	350	32
VLPP-10-C	100	350	33
VLPP-12-C	170	350	34
VLPP-16-C	300	350	35
VLPP-20-C	400	350	36
VLPP-60-C	90	350	37
VLPP-150-C	150	350	38
VLP200-PC	200	350	39
VLP200-PC M28X1.5	200	350	40
VLPP-33-C	250	350	41

Valvola riduttrice di pressione diretta a cartuccia Direct acting pressure reducing valve – cartridge type




RP25-C	25	300	43
RP25-C03	25	300	44
RP10-C	30	350	45
RP40-C	40	300	46

Valvola di sequenza 3 vie normalmente chiusa a cartuccia 3 ways, normally closed sequence valve – cartridge type



VP-C	5	350	47
------	---	-----	-----------

Valvola di sequenza a 3 vie a cartuccia 3 Ways sequence valve – cartridge type




VSQ10-30-C	40	350	48
------------	----	-----	-----------


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE



Valvola di sequenza a 4 vie a cartuccia 4 Ways sequence valve – cartridge type

	VSQ10-40-C	40	350	49
---	------------	----	-----	-----------

Valvola di sequenza pilotata a cartuccia Pilot operated sequence valve – cartridge type

	VSQP-20-C	400	350	50
--	-----------	-----	-----	-----------


Valvola limitatrice di pressione Direct acting relief valve

	VLP5-18	5	350	51
	VLP40-14	25	350	51
	VLP40-38	35	350	51
	VLP40-12	40	350	51
	VLP80-12	80	300	51
	VLP80-34	80	300	51
	VLP130-34	130	300	51
	VLP130-10	130	300	51
	VLP40-08-S	40	350	52
	VLP10-14	10	350	53
	VLP10-38	10	350	53
	VLP30-14	25	350	54
	VLP30-38	30	350	54
	VLP30-12	30	350	54


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE


Valvola limitatrice di pressione pilotata *Pilot operated relief valve*

	VLP200P-34	200	250	55
	VLP200P-10	200	250	55

Valvola limitatrice di pressione *Direct acting relief valve*

	VLP40-L-14	25	350	56
	VLP40-L-38	35	350	56
	VLP40-L-12	40	350	56
	VLP80-L-12	80	300	56
	VLP80-L-34	80	300	56
	VLP130-L-34	130	300	56
	VLP130-L-10	130	300	56

Valvola limitatrice di pressione doppia incrociata *Dual cross relief valve*

	VLP-40-DI-38	35	300	57
	VLP-40-DI-12	40	300	57
	VLP-80-DI-12	80	300	57
	VLP-80-DI-34	80	300	57
	VLP-130-DI-34	130	250	57
	VLP-130-DI-10	130	250	57
	In line <i>In line</i>			
	VLP-10-DIL-14	10	300	58
	VLP-10-DIL-38	10	300	58
	VLP-40-DIL-38	35	300	58
	VLP-40-DIL-12	40	300	58
	VLP-80-DIL-12	80	300	58
	VLP-80-DIL-34	80	300	58
	VLP-130-DIL-34	130	250	58
	VLP-130-DIL-10	130	250	58

INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE

Valvola limitatrice di pressione doppia incrociata – in linea - Attacchi SAE In line, dual cross relief valve - SAE ports

	VLP40-DI-L-08S	35	300	59
	VLP80-DI-L-10S	80	300	59
	VLP130-DI-L-12S	130	250	59

Valvola limitatrice di pressione doppia e anticavitazione Dual relief and anticavitation valve

	VLP40-DA-38	40	300	60
	VLP40-DA-12	40	300	60
	VLP80-DA-12	80	300	60
	VLP80-DA-34	80	300	60

Valvola limitatrice di pressione semplice e anticavitazione Single relief and anticavitation valve

	VLP40-A-12	40	300	61
	VLP80-A-12	80	300	61
	VLP80-A-34	80	300	61

Valvola limitatrice di pressione flangiabile con vite cava Relief nipple screw flangeable valve

	VLP40-VC-12	40	350	62
--	-------------	----	-----	-----------

Valvola riduttrice di pressione diretta Direct acting pressure reducing valve

	RP-25-14	25	300	63
	RP-25-38	25	300	63
	RP-25-12	25	300	63

INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE

Valvola riduttrice di pressione diretta con valvola di non ritorno Direct acting pressure reducing valve with check valve

	RP-25-VU-14	25	300	64
	RP-25-VU-38	25	300	64
	RP-25-VU-12	25	300	64

Valvola di esclusione alta-bassa pressione High - low pressure, relief and unloading valve

	VEP-VLP40-38	40	350	65
	VEP-VLP40-12	40	350	65
	VEP-VLP80-12	80	350	66

Valvola di esclusione alta-bassa pressione High - low pressure, relief and unloading valve

	VEP-VLP150	130 (BP)	280	67
--	------------	----------	-----	-----------


Valvola di esclusione alta-bassa pressione flangiabile su pompa ad ingranaggi High - low pressure, relief and unloading valve – direct mounting on gear pumps

	VEP80-FPG-2112	45 (BP)	350	68
	VEP80-FPG-30-2112	45 (BP)	350	68
	VEP80-FPG-2212	45 (BP)	350	68
	VEP40-FPG-1138	25 (BP)	350	69


INDICE PER TIPO DI VALVOLA INDEX BY VALVE TYPE

	Q	P	PAGINA
	(l/min)	(bar)	PAGE


Valvola di sequenza ad azione diretta Direct acting sequence valve

	VSQ40-38	40	300	70
	VSQ40-12	40	300	70
	VSQ80-12	80	300	70
	VSQ80-34	80	300	70


Valvola di sequenza ad azione diretta in linea In line, direct acting sequence valve

	VSQ40-L-38	40	300	71
	VSQ40-L-12	40	300	71
	VSQ80-L-12	80	300	71
	VSQ80-L-34	80	300	71
	VSQ130-L-34	130	300	71
	VSQ130-L-10	130	300	71




Valvola di sequenza ad azione diretta con esclusione della pressione primaria Direct acting sequence valve with primary pressure cut-off

	VSQ40-CC-38	40	300	72
	VSQ40-CC-12	40	300	72
	VSQ80-CC-12	80	300	72
	VSQ80-CC-34	80	300	72

Valvola di sequenza ad azione diretta in linea con esclusione della pressione primaria In line, direct acting sequence valve with primary pressure cut-off

	VSQ40-L-CC-38	40	300	73
	VSQ40-L-CC-12	40	300	73
	VSQ80-L-CC-12	80	300	73
	VSQ80-L-CC-34	80	300	73
	VSQ130-L-CC-34	130	300	73
	VSQ130-L-CC-10	130	300	73

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting relief valve – cartridge type
mod. VLP5-C




Portata massima <i>Max flow</i>	5 l/min <i>1.3 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	400 bar <i>5800 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	12 ÷ 15 Nm <i>9 ÷ 11 lb ft</i>


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00	40 bar <i>580 psi</i>	10÷40 bar <i>145÷580 psi</i>	Nero <i>Black</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>




CAVITA'
 CAVITY
 CAV00002



Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B
	Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i> max. 30	Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i> max. 46




Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP5-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting relief valve – cartridge type
mod. VLP10-C





Portata massima <i>Max flow</i>	10 l/min <i>2.6 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	23 ÷ 26 Nm <i>17 ÷ 19.5 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliata <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00	25 bar <i>362 psi</i>	10÷25 bar <i>145÷362 psi</i>	Nero <i>Black</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>






Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP10-C	02	D
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting relief valve – cartridge type
mod. VLP20-C




Portata massima <i>Max flow</i>	20 l/min <i>5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	23 ÷ 26 Nm <i>17 ÷ 19.5 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ


Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>



Regolazioni <i>Adjustments</i>	A vite esterna esagono incassato <i>Leak-proof hex socket screw</i>	B Volantino e dado <i>Hand-knob and locknut</i>	C Piombatura <i>Sealing cap</i>	D Cappello <i>Cap</i>




Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP20-C	02	D
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D





I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct operated pressure relief valve – cartridge type
mod. VLP18-C



Portata massima <i>Max flow</i>	30 l/min 8 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22 lbf ft
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Pressione increase <i>bar/psi per turn</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	19 bar 275 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	63 bar 915 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	100 bar 1450 psi





Regolazioni <i>Adjustments</i>	A vite esterna esagono incassato <i>Leak-proof hex socket screw</i> 	B Volantino e dado <i>Hand-knob and locknut</i> 	C Piomatura <i>Sealing cap</i> 	D Cappello <i>Cap</i>
-----------------------------------	---	--	---	--

Sigla di ordinazione / Ordering code




VLP18-C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

mod. VLP30-C




Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black






A

Codice regolazione
Adjustment code
A B C D



Aggiornamento / Update 09-09-2014

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting relief valve – cartridge type
mod. VLP40-C





Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min <i>10.5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm <i>20 ÷ 22.5 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	40 bar <i>580 psi</i>	5÷40 bar <i>72.5÷580 psi</i>	Nero <i>Black</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>




* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES. 4 ES. 13 max. 50 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	B 40 ES. 13 max. 90 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	C 62 Plombatura <i>Sealing cap</i>	D 63 ES. 14 ES. 13 Cappellotto <i>Cap</i>



Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting relief valve – cartridge type
mod. VLP4008-C





Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22.5 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black




* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D
	Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	Piombatura <i>Sealing cap</i>	Cappellotto <i>Cap</i>



Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP4008-C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct operated pressure relief valve – cartridge type
mod. VLP22-C





Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min <i>10.5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	45 ÷ 50 Nm <i>33 ÷ 37 lbf ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Pressione increase <i>bar/psi per turn</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	29 bar <i>420 psi</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	60 bar <i>870 psi</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	70 bar <i>1015 psi</i>





Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D
	Vite esterna esagono incassato <i>Leak-proof hex socket screw</i>	Volantino e dado <i>Hand-knob and locknut</i>	Piombatura <i>Sealing cap</i>	Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP22-C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
 Direct acting relief valve – cartridge type
 mod. VLP45-C





Portata massima Max flow	45 l/min 12 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	45 ÷ 50 Nm 34 ÷ 38 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
00*	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black




* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
 setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni Adjustments	A	B	C	D



Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP45-C	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D



I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting pressure relief valve – cartridge type
mod. VLP4010-C





Portata massima <i>Max flow</i>	70 l/min <i>18.5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	45 ÷ 50 Nm <i>33 ÷ 37 lbf ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Pressione increase <i>bar/psi per turn</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	23 bar <i>333 psi</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	56 bar <i>810 psi</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	91 bar <i>1320 psi</i>





Regolazioni <i>Adjustments</i>			
A	B	C	D

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP4010C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting relief valve – cartridge type
mod. VLP80-C




Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min 21 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	65 ÷ 70 Nm 49 ÷ 52 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black




* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D




Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP80-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D




I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting relief valve – cartridge type
mod. VLP85-C



Portata massima <i>Max flow</i>	85 l/min 22 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	85 ÷ 90 Nm 64 ÷ 67 lb ft
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black




* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES . 5 ES . 17 max . 88 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	B ϕ 50 ES . 17 max . 132 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	C 97 Piombatura <i>Sealing cap</i>	D 98 ES . 17 ES . 17 Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code




VLP85-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta con pistone differenziale, a cartuccia
Direct acting differential piston relief valve – cartridge type

mod. **VLPD40-C**





Portata massima <i>Max flow</i>	50 l/min <i>13.2 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm <i>20 ÷ 22.5 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	40 bar <i>580 psi</i>	5÷40 bar <i>72.5÷580 psi</i>	Nero <i>Black</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>




CAVITA'
CAVITY
CAV00006

* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES. 4 ES. 13 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i> max. 50	B ES. 13 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i> max. 90	C 62 Piombatura <i>Sealing cap</i>	D ES. 14 ES. 13 Cappellotto <i>Cap</i> 63
-----------------------------------	---	---	---	--

Sigla di ordinazione / Ordering code



VLPD40-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D



I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta con pistone differenziale, a cartuccia
Direct acting differential piston relief valve – cartridge type

mod. **VLPD10-C**





Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min <i>21 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	45 ÷ 50 Nm <i>33 ÷ 37 lbf ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Pressione increase <i>bar/psi per turn</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	23 bar <i>333 psi</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	56 bar <i>810 psi</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	91 bar <i>1320 psi</i>



Regolazioni <i>Adjustments</i>		A	B	C	D



Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPD10-C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.



Valvola limitatrice di pressione diretta con pistone differenziale, a cartuccia
Direct acting differential piston relief valve – cartridge type

mod. VLP130-CD



Portata massima <i>Max flow</i>	130 l/min <i>34 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	140 ÷ 160 Nm <i>105 ÷ 120 psi</i>
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	40 bar <i>580 psi</i>	5÷40 bar <i>72.5÷580 psi</i>	Nero <i>Black</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>



CAVITA'
CAVITY
CAV00008

* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>			
Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C
	ES. 5 ES. 17 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i> max. 63	ES. 17 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i> max. 106	72 Piomatura <i>Sealing cap</i>
			D 73 ES. 17 ES. 17 Cappellotto <i>Cap</i>



Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP130-CD	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta con pistone differenziale, a cartuccia
Direct acting differential piston relief valve – cartridge type

mod. VLP150-CD




Portata massima <i>Max flow</i>	150 l/min <i>40 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	140 ÷ 160 Nm <i>105 ÷ 120 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>




Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES. 5 ES. 17 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i> max. 91	B ES. 17 Volantino e dado Handknob and locknut max. 135	C 102 Piomatura Sealing cap	D 103 ES. 17 ES. 17 Cappello Cap
-----------------------------------	---	--	--	---

Sigla di ordinazione / Ordering code


VLP150-CD	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

mod. VLP20016-CD



Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black






Accessories	
Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES . 5 ES . 17 max . 75  Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>
	B ϕ 50 ES . 17 max . 120  Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>
	C  81 Piombatura <i>Sealing cap</i>
	D ES . 17 ES . 17 82  82 Cappello <i>Cap</i>

A

Codice regolazione
Adjustment code
A, B, C, D

Valvola limitatrice di pressione diretta con pistone differenziale, a cartuccia
Direct acting differential piston relief valve – cartridge type

mod. VLP40020-CD




Portata massima <i>Max flow</i>	400 l/min <i>105 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	220 ÷ 250 Nm <i>165 ÷ 187 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>



Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES. 5 ES. 17 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i> max. 70	B ES. 50 ES. 17 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i> max. 115	C 78 Piomatura <i>Sealing cap</i>	D 79 ES. 17 ES. 17 Cappellotto <i>Cap</i>
-----------------------------------	--	---	---	---




Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40020-CD	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia compensata in pressione
Pressure compensated, direct acting relief valve – cartridge type

mod. VLP40-CC




Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min <i>10.5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm <i>20 ÷ 22.5 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ


Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>



Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES. 5 ES. 17 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i> max. 70	B Ø 50 ES. 17 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i> max. 105	C 78 Piombatura <i>Sealing cap</i>	D 79 ES. 17 ES. 17 Cappellotto <i>Cap</i>
-----------------------------------	--	--	---	--

Sigla di ordinazione / Ordering code



VLP40-CC	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D



I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia compensata in pressione
Pressure compensated, direct acting relief valve – cartridge type



mod. VLP45-CC



Portata massima <i>Max flow</i>	45 l/min 12 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	45 ÷ 50 Nm 34 ÷ 38 lbft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black






Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP45-CC	02	D
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia compensata in pressione
Pressure compensated, direct acting relief valve – cartridge type

mod. VLP80-CC




Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min <i>21 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	65 ÷ 70 Nm <i>49 ÷ 52 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ


Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>



Regolazioni <i>Adjustments</i>			
A	B	C	D
ES. 5 ES. 17 max. 82 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	ES. 17 max. 125 Volantino e dado Handknob and locknut	89 Piombatura Sealing cap	90 ES. 17 ES. 17 Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code




VLP80-CC	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D



I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione diretta a cartuccia compensata in pressione
Pressure compensated, direct acting relief valve – cartridge type

mod. VLP130-CC




Portata massima <i>Max flow</i>	130 l/min <i>34 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	80 ÷ 100 Nm <i>60 ÷ 75 lb ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>





Regolazioni <i>Adjustments</i>			
A	B	C	D
ES. 5 ES. 17 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i> M8 x 8.7	$\phi 50$ ES. 17 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i> M8 x 130	90 Piombatura <i>Sealing cap</i>	91 ES. 17 ES. 17 Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP130-CC	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated pressure relief valve – cartridge type
mod. VLPP-T10-C




Portata massima <i>Max flow</i>	90 l/min <i>24 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	40 ÷ 45 Nm <i>30 ÷ 34 lbf ft</i>


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura / Setting			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Pressure increase <i>bar/psi per turn</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	12.6 bar <i>183 psi</i>
02	180 bar <i>2600 psi</i>	40÷250 bar <i>580÷3600 psi</i>	31.3 bar <i>454 psi</i>
03	250 bar <i>3600 psi</i>	60÷350 bar <i>870÷5000 psi</i>	42.6 bar <i>618 psi</i>



CAVITA' CAVITY CAV00079





Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES.4 ES.17 max. 52 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	B Ø 50 ES.17 max. 96 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	C 61 Piombatura <i>Sealing cap</i>	D 62 ES.17 ES.17 Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPPT10C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated pressure relief valve – cartridge type
mod. VLPP-10-C





Portata massima <i>Max flow</i>	100 l/min 26 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Pressione increase bar/psi per turn
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	12.6 bar 183 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	31.3 bar 454 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	42.6 bar 618 psi





Regolazioni Adjustments	A	B	C	D
	Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPP10C	01	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated pressure relief valve – cartridge type
mod. VLPP-12-C





Portata massima <i>Max flow</i>	170 l/min 45 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	80 ÷ 100 Nm 60 ÷ 75 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Pressione increase <i>bar/psi per turn</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	12.6 bar 183 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	31.3 bar 454 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	42.6 bar 618 psi





Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES.4 ES. 17 Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw max. 58	B ES. 17 Volantino e dado Handknob and locknut max. 103	C 68 Piomatura Sealing cap	D ES. 17 ES. 17 69 Cappellotto Cap
-----------------------------------	---	---	--	--

VLPP12C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated pressure relief valve – cartridge type
mod. VLPP-16-C





Portata massima <i>Max flow</i>	300 l/min 80 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	180 ÷ 210 Nm 130 ÷ 150 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Pressure increase <i>bar/psi per turn</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	12.6 bar 183 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	31.3 bar 454 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	42.6 bar 618 psi





Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES.4 ES. 17 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i> max. 60	B Ø 50 ES. 17 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i> max. 105	C 67 Piombatura <i>Sealing cap</i>	D 68 ES. 17 ES. 17 Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPP16C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated pressure relief valve – cartridge type
mod. VLPP-20-C






Portata massima <i>Max flow</i>	400 l/min 100 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	230 ÷ 250 Nm 170 ÷ 190 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Pressione increase <i>bar/psi per turn</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	30.8 bar 447 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	70.7 bar 1025 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	103.8 bar 1505 psi





Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D
	Vite esterna esagono incassato <i>Leak-proof hex socket screw</i> 	Volantino e dado <i>Hand-knob and locknut</i> 	Piombatura <i>Sealing cap</i> 	Cappellotto <i>Cap</i> 

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPP20C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated pressure relief valve – cartridge type
mod. VLPP-60-C




Portata massima <i>Max flow</i>	90 l/min 24 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	40 ÷ 45 Nm 30 ÷ 34 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Pressure increase <i>bar/psi per turn</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	12.6 bar 183 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	31.3 bar 454 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5075 psi	42.6 bar 618 psi



CAVITA'
CAVITY

CAV00006






Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D
	ES. 4 ES. 17 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i> max. 62	ES. 17 Volantino e dado Handknob and locknut max. 105	71 Piombatura Sealing cap	72 ES. 17 ES. 17 Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPP60C	01	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated relief valve – cartridge type
mod. VLPP150-C




Portata massima <i>Max flow</i>	150 l/min 40 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	120 ÷ 130 Nm 90 ÷ 97 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black






Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D
	ES. 4 ES. 13 max. 40 Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	ES. 13 max. 80 Volantino e dado Handknob and locknut	50 Piomatura Sealing cap	ES. 14 ES. 13 51 Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPP150C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated relief valve – cartridge type
mod. VLP200-PC





Portata massima <i>Max flow</i>	200 l/min 53 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	180 ÷ 200 Nm 135 ÷ 150 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black





Regolazioni <i>Adjustments</i>			
A	B	C	D
ES. 4 ES. 13 max. 42 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	40 ES. 13 max. 82 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	52 Piomatura <i>Sealing cap</i>	53 ES. 14 ES. 13 Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP200-PC	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated relief valve – cartridge type
mod. VLP200-PC M28X1,5





Portata massima <i>Max flow</i>	200 l/min 53 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	120 ÷ 140 Nm 95 ÷ 105 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black



CAVITA'
CAVITY
CAV00092



Regolazioni <i>Adjustments</i>			
A	B	C	D
ES. 4 ES. 13 max. 42 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	ES. 13 max. 82 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	52 Piomatura <i>Sealing cap</i>	53 ES. 14 ES. 13 Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP200-PC	02	A	M28X1,5
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D	filettatura <i>thread</i>

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata a cartuccia
Pilot operated relief valve with – cartridge type
mod. VLPP-33-C




Portata massima <i>Max flow</i>	250 l/min 65 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	160 ÷ 180 Nm 120 ÷ 135 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black






Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES. 4 ES. 17 max. 63 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	B φ 50 ES. 17 max. 106 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	C 73 Piomatura <i>Sealing cap</i>	D 75 ES. 17 ES. 17 Cappellotto <i>Cap</i>
-----------------------------------	---	---	---	---

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPP-33-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata con valvola di non ritorno, a cartuccia
Pilot operated relief valve with reverse flow- cartridge type
mod. VLPPC-33-C





Portata massima <i>Max flow</i>	150 l/min 40 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	160 ÷ 180 Nm 120 ÷ 135 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black



CAVITA'
CAVITY
CAV00031



Regolazioni Adjustments	A	
	Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	
	B	
	Volantino e dado Handknob and locknut	
	C	
	Piombatura Sealing cap	
	D	
	Cappellotto Cap	

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPPC-33-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.



Valvola riduttrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting pressure reducing valve – cartridge type
mod. RP25-C



Portata massima <i>Max flow</i>	25 l/min <i>6.6 gpm</i>
Pressione massima in entrata <i>Max inlet pressure</i>	300 bar <i>4300 psi</i>
Pressione massima regolata <i>Max regulated pressure</i>	130 bar <i>1900 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm <i>20 ÷ 22.5 lb ft</i>

Taratura <i>Setting</i>	Bar/Giro <i>Bar/Turn</i>
01	10
02	20
03	25

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	20 bar <i>290 psi</i>	5÷25 bar <i>72.5÷362 psi</i>	Nero <i>Black</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
02	120 bar <i>1750 psi</i>	40÷130 bar <i>580÷1900 psi</i>	Nero <i>Black</i>



* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>			
A	B	C	D
ES. 4 ES. 13 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i> max. 75	ES. 13 Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i> max. 115	86 Piombatura <i>Sealing cap</i>	ES. 14 ES. 13 87 Cappellotto <i>Cap</i>

Sigla di ordinazione / Ordering code



RP25-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola riduttrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting pressure reducing valve – cartridge type
mod. RP25-C-03



Portata massima <i>Max flow</i>	25 l/min <i>6.6 gpm</i>
Pressione massima in entrata <i>Max inlet pressure</i>	300 bar <i>4300 psi</i>
Pressione massima regolata <i>Max regulated pressure</i>	230 bar <i>3350 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	27 ÷ 30 Nm <i>20 ÷ 22.5 lb ft</i>

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
03	220 bar <i>3190 psi</i>	100÷230 bar <i>1450÷3350 psi</i>	Nero <i>Black</i>



Regolazioni <i>Adjustments</i>	A ES. 4 ES. 13 max. 75 Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B 40 ES. 13 max. 115 Volantino e dado Handknob and locknut	C 86 Piombatura Sealing cap	D 87 ES. 14 ES. 13 Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code



RP25-C	03	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola riduttrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting pressure reducing valve – cartridge type
mod. RP10-C





Portata massima <i>Max flow</i>	30 l/min 8 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
00*	20 bar 290 psi	5÷25 bar 72.5÷362 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Giallo Yellow
02	120 bar 1750 psi	40÷130 bar 580÷1900 psi	Nero Black



* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment



Regolazioni Adjustments	A	B	C	D

Sigla di ordinazione / Ordering code

RP10-C	01	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola riduttrice di pressione diretta a cartuccia
Direct acting pressure reducing valve – cartridge type
mod. RP40-C





Portata massima <i>Max flow</i>	40 l/min <i>10.5 gpm</i>
Pressione massima in entrata <i>Max inlet pressure</i>	300 bar <i>4300 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	50 ÷ 60 Nm <i>37 ÷ 45 Nm</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura <i>Setting</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring colour</i>
00*	20 bar <i>290 psi</i>	5÷25 bar <i>72.5÷362 psi</i>	Nero <i>Black</i>
01	80 bar <i>1160 psi</i>	20÷100 bar <i>290÷1450 psi</i>	Giallo <i>Yellow</i>
02	120 bar <i>1750 psi</i>	40÷130 bar <i>580÷1900 psi</i>	Nero <i>Black</i>



* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

Regolazioni <i>Adjustments</i>	A	B	C	D




Sigla di ordinazione / Ordering code

RP40-C	02	A
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di sequenza 3 vie normalmente chiusa a cartuccia
3 ways, normally closed sequence valve – cartridge type

mod. VP-C





Portata massima Max flow	5 l/min 1.3 gpm
Pressione massima in entrata Max inlet pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22.5 lb ft
Campo di taratura Setting range	10 ÷ 190 bar 145 psi ÷ 2750 psi
Taratura standard Standard setting	100 bar 1450 psi


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
01	100 bar 1450 psi	10÷100 bar 145÷1160 psi	Bianco White
02	130 bar 1885 psi	20÷170 bar 290÷2465 psi	Giallo Yellow
03	180 bar 2610 psi	30÷190 bar 435÷2755 psi	Nero Black





Sigla di ordinazione / Ordering code



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di sequenza a 3 vie a cartuccia
3 Ways sequence valve – cartridge type
mod. VSQ10-30-C





Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting		Portata di taratura Setting flow rate	5 l/min 1.3 gpm
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Pressure increase bar/psi per turn
01	60 bar 870 psi	10÷80 bar 145÷1160 psi	14 bar 203 psi
02	80 bar 1160 psi	10÷120 bar 145÷1750 psi	34 bar 493 psi
03	120 bar 1750 psi	20÷160 bar 290÷2300 psi	55 bar 798 psi





Regolazioni Adjustments	A	B	C	D

Sigla di ordinazione / Ordering code

VSQ1030C	01	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di sequenza a 4 vie a cartuccia
4 Ways sequence valve – cartridge type
mod. VSQ10-40-C




Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	45 ÷ 50 Nm 33 ÷ 37 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Pressure increase bar/psi per turn
01	60 bar 870 psi	10÷80 bar 145÷1160 psi	14 bar 203 psi
02	80 bar 1160 psi	10÷120 bar 145÷1750 psi	34 bar 493 psi
03	120 bar 1750 psi	20÷160 bar 290÷2300 psi	55 bar 797 psi





Regolazioni Adjustments	A	B	C	D
Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw	ES. 5 Max. 80 ES. 17	Volantino e dado Hand-knob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappello Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VSQ1040C	01	A	N3-2
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	Tipo circuito Circuit type N3-2 / N 3-4 bidirezionale bidirectional

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di sequenza pilotata a cartuccia
Pilot operated sequence valve – cartridge type
mod. VSQP-20-C





Portata massima Max flow	400 l/min 100 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	230 ÷ 250 Nm 170 ÷ 190 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Pressione increase bar/psi per turn
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	30.8 bar 447 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	70.7 bar 1025 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	103.8 bar 1505 psi



Regolazioni Adjustments	A ES.5 ES. 17 Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw max. 55	B ES. 17 Volantino e dado Handknob and locknut max. 100	C 62 Piomatura Sealing cap	D ES. 17 ES. 17 63 Cappellotto Cap



Sigla di ordinazione / Ordering code

VSQP20C	01	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola limitatrice di pressione
Relief valve
mod. VLP

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version



Modello Type	P, T	Pressione max alluminio* Max pressure aluminium*	Portata max Max. flow
VLP5-18	1/8" GAS	350 bar 5000 psi	5 l/min 1.3 gpm
VLP40-14	1/4" GAS	350 bar 5000 psi	25 l/min 6.6 gpm
VLP40-38	3/8" GAS	350 bar 5000 psi	35 l/min 9 gpm
VLP40-12	1/2" GAS	350 bar 5000 psi	40 l/min 10.5 gpm
VLP80-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP80-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP130-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	130 l/min 34 gpm
VLP130-10	1" GAS	300 bar 4300 psi	130 l/min 34 gpm

* Pressione max. corpo in acciaio 350 bar
* Max pressure steel body version 5000 psi



Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappello Cap

Modello Type	①	L	L1	H	H1	H2	F	S
VLP5-18	VLP5C	35	24	40	30	10	5.5	25
VLP40-14	VLP40C	50	35	50	50	13	5.5	30
VLP40-38	VLP40C	60	45	60	50	15	6.5	30
VLP40-12	VLP40C	60	45	70	50	15	6.5	30
VLP80-12	VLP80C	60	45	70	62	16	6.5	35
VLP80-34	VLP80C	70	45	90	62	20	6.5	40
VLP130-34	VLP130CD	70	50	90	62	20	8.5	40
VLP130-10	VLP130CD	70	50	100	62	23	8.5	50

Sigla di ordinazione / Ordering code


VLP40-14	02	A	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione
Relief valve
mod. VLP40-08S




Corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version



Modello Type	P, T	Pressione max Max pressure	Portata max Max. flow
VLP40-08S	#08 SAE	350 bar 5000 psi	40 l/min 10.5 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappello Cap



Sigla di ordinazione / Ordering code



VLP40-08S	02	A	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione
Relief valve
mod. VLP10

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version




Modello Type	P, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP10-14	1/4" GAS	350 bar 5000 psi	10 l/min 2.7 gpm
VLP10-38	3/8" GAS	350 bar 5000 psi	10 l/min 2.7 gpm

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
00	25 bar 362 psi	10÷25 bar 145÷362 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Bianco White
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi	Giallo Yellow
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi	Nero Black



Modello Type	H	H1	L
VLP10-14	50	37.5	30
VLP10-38	60	45	32



Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP10-14	02	D	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code D	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione
Relief valve
mod. VLP30

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version



Modello Type	P, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP30-14	1/4" GAS	350 bar 5000 psi	25 l/min 6.6 gpm
VLP30-38	3/8" GAS	350 bar 5000 psi	30 l/min 8 gpm
VLP30-12	1/2" GAS	350 bar 5000 psi	30 l/min 8 gpm

**Taratura
Setting**


Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

**Regolazioni
Adjustments**

A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piomatura Sealing cap	D Cappello Cap
--	---	--	---------------------------------

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ



Modello Type	H	H1	H2	L	F	S
VLP30-14	50	23.5	37.5	30	6.5	30
VLP30-38	60	23.5	45	32	6.5	30
VLP30-12	60	23.5	45	32	6.5	30




Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP30-14	02	A	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03, 04	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione pilotata
Pilot operated relief valve
mod. VLP200P

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version




Modello Type	P, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP200P-34	3/4" GAS	250 bar 3600 psi	200 l/min 53 gpm
VLP200P-10	1" GAS	250 bar 3600 psi	200 l/min 53 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ



Modello Type	H	H1	H2	H3
VLP200P-34	90	19	47	20
VLP200P-10	95	25	48	22



Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP200P-34	02	A	-
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione
Relief valve
mod. VLP-L

Corpo in alluminio
Aluminium body




Modello Type	P, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP40-L-14	1/4" GAS	350 bar 5000 psi	25 l/min 6.6 gpm
VLP40-L-38	3/8" GAS	350 bar 5000 psi	35 l/min 9 gpm
VLP40-L-12	1/2" GAS	350 bar 5000 psi	40 l/min 10.5 gpm
VLP80-L-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP80-L-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP130-L-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	130 l/min 34 gpm
VLP130-L-10	1" GAS	300 bar 4300 psi	130 l/min 34 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-L-14	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D



Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C



Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Modello Type	①	L	L1	L2	H	H1	H2	H3	H4	F	S
VLP40-L-14	VLP40C	50	16	4.5	50	50	14	11	30	5.5	30
VLP40-L-38	VLP40C	50	16	4.5	50	50	15	14	30	5.5	30
VLP40-L-12	VLP40C	50	15	4.5	55	50	15	15	30	5.5	35
VLP80-L-12	VLP80C	60	18	6	70	62	17	18.5	58	6.5	35
VLP80-L-34	VLP80C	70	22	7	70	62	20	20	58	6.5	40
VLP130-L-34	VLP130CD	70	22	7	90	62	20	22	76	8.5	40
VLP130-L-10	VLP130CD	80	27.5	7	90	62	23	25	76	8.5	50

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione doppia incrociata
Dual cross relief valve
mod. VLP-DI


Corpo in alluminio
Aluminium body



Modello Type	V1, V2	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP40-DI-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	35 l/min 9 gpm
VLP40-DI-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VLP80-DI-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP80-DI-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP130-DI-34	3/4" GAS	250 bar 3600 psi	130 l/min 34 gpm
VLP130-DI-10	1" GAS	250 bar 3600 psi	130 l/min 34 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piomatura Sealing cap	D Cappellotto Cap



Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code



VLP40-DI-38	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

Modello Type	①	L	L1	L2	H	H1	H2	F	S
VLP40-DI-38	VLP40C	55	45	19	70	50	38	5.5	30
VLP40-DI-12	VLP40C	55	45	21	70	50	38	5.5	35
VLP80-DI-12	VLP80C	70	60	22	90	62	54	6.5	35
VLP80-DI-34	VLP80C	70	60	26	90	62	50	6.5	40
VLP130-DI-34	VLP130CD	80	60	32	90	62	50	8.5	50
VLP130-DI-10	VLP130CD	90	75	30	95	62	46	8.5	50

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione doppia incrociata – in linea
In line, dual cross relief valve
mod. VLP-DI-L

Corpo in alluminio
Aluminium body




Modello Type	V1, V2	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP10-DI-L-14	1/4" GAS	300 bar 4300 psi	10 l/min 2.7 gpm
VLP10-DI-L-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	10 l/min 2.7 gpm
VLP40-DI-L-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	35 l/min 9 gpm
VLP40-DI-L-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VLP80-DI-L-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP80-DI-L-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP130-DI-L-34	3/4" GAS	250 bar 3600 psi	130 l/min 34 gpm
VLP130-DI-L-10	1" GAS	250 bar 3600 psi	130 l/min 34 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-DI-L-38	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D



Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C



Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Modello Type	①	L	L1	H	H1	H2	F	S
VLP10-DI-L-14	VLP10C	70	50	60	32	14	6.5	30
VLP10-DI-L-38	VLP10C	70	50	60	32	14	6.5	30
VLP40-DI-L-38	VLP40C	80	60	70	50	15	6.5	30
VLP40-DI-L-12	VLP40C	80	60	70	50	15	6.5	30
VLP80-DI-L-12	VLP80C	100	80	70	62	16	6.5	35
VLP80-DI-L-34	VLP80C	100	80	90	62	19	6.5	40
VLP130-DI-L-34	VLP130CD	110	80	90	62	19	8.5	40
VLP130-DI-L-10	VLP130CD	120	80	100	62	23	8.5	60

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione doppia incrociata – in linea - Attacchi SAE
In line, dual cross relief valve SAE ports
mod. VLP-DI-L-S

Corpo in alluminio
Aluminium body



Modello Type	V1, V2	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP40-DI-L-08S	SAE #08	300 bar 4300 psi	35 l/min 9 gpm
VLP80-DI-L-10S	SAE #10	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP130-DI-L-12S	SAE #12	250 bar 3600 psi	130 l/min 34 gpm


Modello Type	①	L	L1	H	H1	H2	F	S
VLP40-DI-L-08S	VLP40C	80	60	70	50	15	6.5	30
VLP80-DI-L-10S	VLP80C	100	80	70	62	17	6.5	35
VLP130-DI-L-12S	VLP130CD	110	80	90	62	20	8.5	40

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piomatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-DI-L-08-S	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D





Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola limitatrice di pressione doppia e anticavitazione
 Dual relief and anticavitation valve
 mod. VLP-DA

Corpo in alluminio
 Aluminium body



Modello Type	V1, V2, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP40-DA-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VLP40-DA-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VLP80-DA-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP80-DA-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi



Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt
 viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code



VLP40-DA-12	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

Modello Type	①	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	F	S
VLP40-DA-38	VLP40C	80	50	46	12	100	52	8	50	6.5	35
VLP40-DA-12	VLP40C	80	50	46	12	100	52	8	50	6.5	35
VLP80-DA-12	VLP80C	90	50	54	9	100	52	8	62	8.5	50
VLP80-DA-34	VLP80C	90	50	52	11	100	52	8	62	8.5	50

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola limitatrice di pressione semplice e anticavitazione
Single relief and anticavitation valve
mod. VLP-A

Corpo in alluminio
Aluminium body



Modello Type	V1, V2, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP40-A-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VLP80-A-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP80-A-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi


Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piomatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-A-12	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D




Modello Type	①	L1	H1
VLP40-A-12	VLP40C	56	42
VLP80-A-12	VLP80C	56	55
VLP80-A-34	VLP80C	52	55

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Regolazioni Adjustments			
A  Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	B  Volantino e dado <i>Handknob and locknut</i>	C  Piombatura <i>Sealing cap</i>	D  Cappelletto <i>Cap</i>

Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 μ
--	------

Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 00, 01, 02, 03	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C, D
------------------------	---	---





Codice di ordinazione <i>Ordering Code</i>
KITV0003

Aggiornamento / Update 09-09-2014

Valvola riduttrice di pressione diretta
Direct acting pressure reducing valve
mod. RP25


Corpo in alluminio
Aluminium body



Modello Type	P, T, R	Pressione max Max pressure		Portata max Max flow
		Ingresso Inlet	Regolata Regulated	
RP25-14	1/4" GAS	300 bar 4300 psi	130 bar 1900 psi	25 l/min 6.6 gpm
RP25-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	130 bar 1900 psi	25 l/min 6.6 gpm
RP25-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	130 bar 1900 psi	25 l/min 6.6 gpm

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
00	20 bar 290 psi	5÷25 bar 72.5÷362 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Giallo Yellow
02	120 bar 1750 psi	40÷130 bar 580÷1900 psi	Nero Black

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap



Sigla di ordinazione / Ordering code

RP25-38	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ


I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola riduttrice di pressione diretta con valvola di non ritorno
Direct acting pressure reducing valve with check valve

mod. RP25VU




Corpo in alluminio
Aluminium body



Modello Type	P, T, R	Pressione max Max pressure		Portata max Max flow
		Ingresso Inlet	Regolata Regulated	
RP25VU-14	1/4" GAS	300 bar 4300 psi	130 bar 1900 psi	25 l/min 6.6 gpm
RP25VU-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	130 bar 1900 psi	25 l/min 6.6 gpm
RP25VU-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	130 bar 1900 psi	25 l/min 6.6 gpm

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
00	20 bar 290 psi	5÷25 bar 72.5÷362 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Giallo Yellow
02	120 bar 1750 psi	40÷130 bar 580÷1900 psi	Nero Black

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappello Cap



Sigla di ordinazione / Ordering code

RP25VU-38	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C



Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di esclusione alta-bassa pressione
 High - low pressure, relief and unloading valve

mod. VEP-VLP40

Corpo in alluminio
 Aluminium body




Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi

Modello Type	AP GAS	BP GAS	T GAS	U GAS	M GAS	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm
VEP-VLP40-38	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/4"	14	28	27	32
VEP-VLP40-12	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/4"	15	27	28	31

Taratura Setting				
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)		Campo di taratura Adj. Pressure range	
	BP ②	AP ①	BP ②	AP ①
01	80 bar 1160 psi	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	80 bar 1160 psi	180 bar 2600 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	80 bar 1160 psi	250 bar 3600 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap



Sigla di ordinazione / Ordering code

VEP-VLP40-12	02	A
Modello Type	Codice taratura AP AP Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D



Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di esclusione alta-bassa pressione
 High - low pressure, relief and unloading valve
 mod. VEP-VLP80

Corpo in alluminio
 Aluminium body



Portata massima Max flow	80 l/min 21 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi


Modello Type	AP	BP	T	U	M
VEP-VLP80-12	3/8" GAS	1/2"	3/4"	1/2"	1/4"

Taratura Setting				
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)		Campo di taratura Adj. Pressure range	
	BP ②	AP ①	BP ②	AP ①
01	80 bar 1160 psi	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	80 bar 1160 psi	180 bar 2600 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	80 bar 1160 psi	250 bar 3600 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VEP-VLP80-12	02	A
Modello Type	Codice taratura AP AP Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D




Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di esclusione alta-bassa pressione
High - low pressure, relief and unloading valve
mod. VEP-VLP150



Corpo in alluminio
Aluminium body



Portata massima <i>Max flow</i>	AP 40 l/min 10.5 gpm	BP 130 l/min 34 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	280 bar 4000 psi	
Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>		
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt	
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C	
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ	


Taratura Setting				
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)		Campo di taratura Adj. Pressure range	
	BP ②	AP ①	BP ②	AP ①
01	80 bar 1160 psi	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	80 bar 1160 psi	180 bar 2600 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	80 bar 1160 psi	250 bar 3600 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappello Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VEPVLP150 — **02** — **A**

Modello Type	Codice taratura AP AP Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D
-----------------	---	---






I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di esclusione alta-bassa pressione flangiabile su pompa ad ingranaggi
High - low pressure, relief and unloading valve – direct mounting on gear pumps

mod. VEP80-FPG

Corpo in alluminio
Aluminium body



Portata massima alta pressione <i>Max flow high pressure</i>	15 l/min 4 gpm
Portata massima bassa pressione <i>Max flow low pressure</i>	45 l/min 12 gpm
Pressione massima AP <i>Max pressure AP</i>	350 bar 5000 psi
Pressione massima BP <i>Max pressure BP</i>	100 bar 1450 psi

Modello Type	AP	BP	U, T	M
VEP80-FPG-2112	3/8" GAS	Ø13	1/2"	1/4"
VEP80-FPG-30-2112	3/8" GAS	Ø13	1/2"	1/4"
VEP80-FPG-2212	3/8" GAS	Ø19	1/2"	1/4"



Taratura Setting	80 bar 1160 psi
Campo di taratura Adj. pressure range	20÷100 bar 290÷1450 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

VEP80-FPG	2112
Modello Type	2112 30-2112 2212




Modello Type	I	F	L
VEP80-FPG-2112	40	8.5	13.5
VEP80-FPG-30-2112	30	6.5	11
VEP80-FPG-2212	40	8.5	13.5



I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di esclusione alta-bassa pressione flangiabile su pompa ad ingranaggi
High – low pressure, unloading valve – direct mounting on gear pumps

mod. VEP40-FPG-1138




Corpo in alluminio
Aluminium body



Portata massima alta pressione <i>Max flow high pressure</i>	15 l/min 4 gpm
Portata massima bassa pressione <i>Max flow low pressure</i>	25 l/min 6.6 gpm
Pressione massima AP <i>Max pressure AP</i>	350 bar 5000 psi
Pressione massima BP <i>Max pressure BP</i>	100 bar 1450 psi
Taratura <i>Setting</i>	100 bar 1450 psi
Campo di taratura <i>Adj. pressure range</i>	20÷100 bar 290÷1450 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ



AP,M: 1/4" GAS
U,T: 3/8" GAS

Codice di ordinazione
Ordering code

VEP00068

Sigla di ordinazione / Ordering code



VEP40-FPG-1138

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di sequenza ad azione diretta
Direct acting sequence valve
 mod. VSQ


Corpo in alluminio
 Aluminium body



Modello Type	P, C	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VSQ40-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VSQ40-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VSQ80-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VSQ80-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap



Modello Type	①	L	L1	H	H1	H2	H3	S
VSQ40-38	VLP40C	80	0	70	25	50	5	30
VSQ40-12	VLP40C	80	0	70	25	50	5	30
VSQ80-12	VLP80C	85	5	80	25	57	8	40
VSQ80-34	VLP80C	85	5	80	30	57	8	40

Sigla di ordinazione / Ordering code

VSQ40-12	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D



Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
 with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.


Valvola di sequenza ad azione diretta in linea
In line, direct acting sequence valve
mod. VSQ-L

Corpo in alluminio
Aluminium body



Modello Type	P, C	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VSQ40-L-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VSQ40-L-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VSQ80-L-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VSQ80-L-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VSQ130-L-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	130 l/min 34 gpm
VSQ130-L-10	1" GAS	300 bar 4300 psi	130 l/min 34 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi



Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piomatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Modello Type	①	L	L1	L2	H	H1	H2	H3	H4	F	S
VSQ40-L-38	VLP40C	80	10	60	70	12	50	15	40	6.5	30
VSQ40-L-12	VLP40C	80	10	60	70	12	50	15	40	6.5	30
VSQ80-L-12	VLP80C	100	10	80	70	20	62	16	38	6.5	35
VSQ80-L-34	VLP80C	100	10	80	90	20	62	19	52	6.5	40
VSQ130-L-34	VLP130CD	110	15	80	90	20	62	19	52	8.5	40
VSQ130-L-10	VLP130CD	120	20	80	100	15	57	23	54	8.5	60

Sigla di ordinazione / Ordering code

VSQ40-L-12	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C



Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di sequenza ad azione diretta con esclusione della pressione primaria
Direct acting sequence valve with primary pressure cut-off


mod. VSQ-CC

Corpo in alluminio
 Aluminium body



Modello Type	P, C	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VSQ40-CC-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VSQ40-CC-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VSQ80-CC-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VSQ80-CC-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi



Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap

Modello Type	①	L	L1	H	H1	H2	H3	S
VSQ40-CC-38	VLP40C	80	0	70	25	70	5	30
VSQ40-CC-12	VLP40C	80	0	70	25	70	5	30
VSQ80-CC-12	VLP80C	85	5	80	25	77	8	40
VSQ80-CC-34	VLP80C	85	5	80	30	77	8	40

Sigla di ordinazione / Ordering code

VSQ40-CC-12	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
 with 30 cSt viscosity at 50°C



Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

Valvola di sequenza ad azione diretta in linea con esclusione della pressione primaria
In line, direct acting sequence valve with primary pressure cut-off

mod. VSQ-L-CC


Corpo in alluminio
 Aluminium body



Modello Type	P, C	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VSQ40-L-CC-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VSQ40-L-CC-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VSQ80-L-CC-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VSQ80-L-CC-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VSQ130-L-CC-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	130 l/min 34 gpm
VSQ130-L-CC-10	1" GAS	300 bar 4300 psi	130 l/min 34 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni Adjustments			
A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappellotto Cap



Modello Type	①	L	L1	L2	H	H1	H2	H3	H4	F	S
VSQ40-L-CC-38	VLP40C	80	10	60	70	12	70	15	40	6.5	30
VSQ40-L-CC-12	VLP40C	80	10	60	70	12	70	15	40	6.5	30
VSQ80-L-CC-12	VLP80C	100	10	80	70	20	82	16	38	6.5	35
VSQ80-L-CC-34	VLP80C	100	10	80	90	20	82	19	52	6.5	40
VSQ130-L-CC-34	VLP130CD	110	15	80	90	20	82	19	52	8.5	40
VSQ130-L-CC-10	VLP130CD	120	20	80	100	15	77	23	54	8.5	60

Sigla di ordinazione / Ordering code

VSQ40-L-CC-12	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
 with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.